



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw artroskopowy STRYKER 1288 HD (Rekondukcjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **W skład zestawu wchodzi:**
 - **Monitor Stryker Vision Elect HDTV:**
 - Rok produkcji: 2011,
 - Ta platforma wysokiej rozdzielczości została zaprojektowana w celu stworzenia optymalnego środowiska operacyjnego dla chirurga,
 - Przekątna ekranu: 26",
 - Formaty wyświetlania:
 - 4:3,
 - 16:9,
 - Ulepszone odwzorowanie kolorów,
 - Wyjścia natywne HD i HDTV,
 - Wyświetla progresywne skanowanie,
 - Lekki wyświetlacz zapewniający doskonałą elastyczność,
 - Nowy ergonomiczny interfejs umożliwił spójne działanie w każdych warunkach operacyjnych,
 - Wejścia cyfrowe i analogowe do bezproblemowej integracji z dowolnym istniejącym systemem,
 - **Insuflator Stryker PneumoSure:**
 - Rok produkcji: 2011,
 - Insuflator PneumoSure zapewnia wyjątkową wydajność i większe bezpieczeństwo i niezawodność. Został zaprojektowany tak, aby sprostać potrzebom dynamicznie zmieniającego się środowiska chirurgicznego,
 - PneumoSure oferuje wykrywanie ciśnienia w czasie rzeczywistym, co zwiększa dokładność podczas zabiegu,
 - Intuicyjne sterowanie za pomocą ekranu dotykowego,
 - Wyświetlanie najważniejszych informacji na ekranie,
 - Wiele specjalistycznych trybów m. in. bariatryczne, pediatryczne,
 - Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 75 mmHg,
 - Maksymalne ciśnienie zasilania gazem: 80 bar (1160 PSI),
 - Minimalne ciśnienie zasilania gazem: 3,4 bara (50 PSI),
 - Zakres pomiaru ciśnienia gazu: 0 - 50 bar (0 - 725 PSI),
 - Maksymalny przepływ gazu:
 - Pediatryczny: 20 l/min,
 - Wysokiego przepływu: 40 l/min,
 - Bariatryczny: 45 l/min,
 - Pobierania naczyń: 10 l/min,
 - Zakres ciśnienia:
 - Pediatryczny / pobierania naczyń: 1 - 20 mmHg
 - Bariatryczny / wysokiego przepływu: 1 - 30 mmHg,
 - **System do archiwizacji danych STRYKER SDC Ultra HD:**
 - Rok produkcji: 2010,
 - System zarządzania informacją medyczną umożliwia planowanie pacjenta, przechwytywanie i przechowywanie wideo, nagrywanie dysków DVD. Stryker SDC Ultra HD archiwizuje obrazy chirurgiczne i filmy wideo. System ten umożliwia również nagrywanie wszystkich chirurgicznych nagrań w wysokiej rozdzielczości wideo,
 - Wbudowany ekran LCD: 8-calowy, dotykowy z regulacją kąta,
 - Format wideo: NTSC / PAL,
 - Formaty dysków: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, CD-R,
 - Format obrazu: JPEG, bitmap, JPEG 2K, PNG, TIFF, TARGA,
 - Rozdzielczość obrazu:
 - 1280 x 1024,
 - 1024 x 768,
 - 640 x 480,
 - Format nagrywania wideo:
 - MPEG-1 = 320 x 240,
 - MPEG-2 = 640 x 480 (data), 720 x 480 (video),
 - MPEG-4 = 320 x 240,
 - Wbudowany port USB,
 - Wejścia wideo:
 - 1 S-Video, 1 Composite,
 - 2 DVI i 2 RGBHV (przez złącza DVI-I),
 - Wyjścia wideo:
 - 1 S-Video, 1 Composite,
 - 2 DVI i 2 RGBHV (przez złącza DVI-I),
 - Audio:
 - Wejście liniowe stereo i mikrofon,
 - 2 wyjścia głośnikowe,
 - **Źródło światła STRYKER L-9000:**
 - Rok produkcji: 2010,
 - Światło LED,
 - Barwa światła - biała,
 - 10-stopniowa regulacja jasności światła,
 - Dotykowy wyświetlacz LED,
 - Wejście na światłowód o średnicy: 2 - 6,6 mm,
 - **Videoprocessor obrazu Stryker 1288 HD:**
 - Rok produkcji: 2010,
 - System obrazowania - przetworniki CCD 1/3 cala ze skanowaniem progresywnym o wysokiej rozdzielczości,
 - System skanowania:
 - W poziomie 64,00 kHz (60,00 kHz),
 - W pionie 60,02 Hz (50,00 Hz),
 - Dwa cyfrowe interfejsy wideo (DVI) / RGBHV 1280 x 1024 (HD), 720p, 1080p (HDTV),
 - Złącze 29-pinowe DVI-I / 4-pinowe mini-DIN,
 - Światłowód cyfrowy HD, HDTV (R, G, B, Clk),
 - **Głowa kamery artroskopowa STRYKER 1288 HD:**
 - Przeznaczona do zabiegów artroskopowych,
 - Innowacyjna 3-chipowa kamera Stryker 1288 HD oferuje wyjątkową jakość obrazu, zwiększoną wyrazistość i bardziej intuicyjne sterowanie,
 - Cztery w pełni programowalne przyciski,
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 p,
 - Zwiększona wyrazistość i głębia ostrości,
 - Możliwość sterowania źródłem światła L9000 z głowy kamery,
 - **Głowa kamery urologiczna STRYKER 1288 HD:**
 - Przeznaczona do zabiegów urologicznych, ginekologicznych i laryngologicznych,
 - Innowacyjna 3-chipowa kamera Stryker 1288 HD oferuje wyjątkową jakość obrazu, zwiększoną wyrazistość i bardziej intuicyjne sterowanie,
 - Dwa w pełni programowalne przyciski,
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 p,
 - 90-stopniowy kąt głowy kamery,
 - Obrotowe zintegrowane złącze 20 mm,
 - **Drukarka STRYKER SDP1000:**
 - Rok produkcji: 2015,
 - Kolorowa drukarka cyfrowa Stryker SDP1000 została zaprojektowana specjalnie do zastosowań, w których jakość obrazu, trwałość i dokładne odwzorowanie kolorów są niezbędne. Dzięki połączeniu głowicy termicznej 301 dpi i wbudowanej funkcji laminowania ochronnego, SDP1000 tworzy trwałe, drukowane obrazy w rozdzielczości Full HD,
 - Dokładne i spójne odwzorowanie kolorów dzięki technologii sublimacji,
 - Rolki samolaminujące w rolkach odporne na światło, ciepło, wodę i odciski palców,
 - Przyjazna dla użytkownika taca ładowana od przodu,
 - Wskaźnik niskiego poziomu papieru i atramentu,
 - Zaprojektowany pod kątem zgodności z aktualnymi cyfrowymi urządzeniami przechwytyjącymi firmy Stryker,
- **Całość umieszczona na oryginalnym mobilnym wózku Stryker:**
 - Ramię na monitor z szerokim zakresem regulacji,
 - Cztery półki o wymiarach: 38 x 46,5, w tym jedna z szufladą na akcesoria,
 - Dolny blat o wymiarach użytkowych: 47,5 x 38,5 cm,
 - Cztery kółka, w tym dwa z hamulcami,
- Wymiary ogólne: 64,5 x 76 x 202 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

ZDJĘCIA I OPIS POGŁĄDOWY

