



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Demineralizator ELGA BIOPURE 120 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.K. (2010r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 800 VA,
- **BIOPURE 120** to system oczyszczania wody zmniejszający ryzyko skażenia pacjentów dzięki zastosowaniu wody zgodnej z normami, utrzymywanej dzięki zastosowaniu oksydacji UV, dejonizacji i ultrafiltracji molekularnej w linii produkcyjnej,
- **BIOPURE 120** to produkt z serii BIOPURE ze zintegrowanym zbiornikiem 50l, który produkuje 120 litrów oczyszczonej wody na godzinę,
- Menu w języku angielskim,
- **Połączenia:**
 - Wlot,
 - Spust (skoncentrowany),
 - Spust (pętla recyrkulacyjna),
 - Spust zbiornika,
 - Wylot pętli recyrkulacyjnej,
 - Wlot pętli recyrkulacyjnej,
- Wkłady oczyszczające do wymiany - **możliwość wymiany na nowe za dodatkową opłatą**,
- Spełnia normy medyczne - EN15883, HTM2030 / 2031, NHS MESc52, MDA / HIS, ISO 15883 część 4, EN285,
- Gwarancja parametrów bakteryjnych, zapewniona dzięki zintegrowanej technologii oczyszczania w połączeniu z łatwym system dezynfekcji,
- Dozowanie natężania przepływu: 120 l / h,
- Substancje nieorganiczne (opór przy 25°C): < 30 µS / cm, lub < 5 µS / cm,
- Natężenie przepływu: do 12 l / min,
- Bakterie: < 1 CFU / 10 ml,
- Endotoksyna bakteryjna: < 0,25 EU / ml,
- Maksymalne ciśnienie w ciągu pracy (bar / psi): 11/160,
- Maksymalne ciśnienie wlotowe (bar / psi): 3/50,
- **Wymagania dotyczące wody zasilającej:**
 - Temperatura: 4 - 40°C (rekomendowane 15 - 25°C),
 - Przepływ (przy 15°C): 9 l / min,
 - Wymagania dotyczące odpływu (spadek grawitacyjny ze szczeliną powietrzną): 20 l / min,
 - Twardość: < 250 ppm jako CaCO₃,
 - Wolny chlor: < 1 ppm Cl₂,
 - Chloramina: < 0,2 ppm Cl₂,
 - Krzemionka: < 30 ppm SiO₂,
 - Wskaźnik porostania: < 10 FI,
 - Żelazo / mangan: < 0,05 Fe / Mn ppm,
 - Substancje organiczne: < 3 ppm OWO,
- Oszczędność miejsca - design "wszystko w jednym" pozwala na łatwy montaż
- pod blatem lub standardowo na podłodze,
- Wymiary: 47 x 80 x 82 cm,
- Waga zestawu: 85 kg,
- Waga operacyjna: 115 kg,
- Instrukcja obsługi w języku angielskim,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

