



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw BRAVO G4 22l (Produkt nowy)

- Nowy
- Produkcji kanadyjskiej,
- Autoklaw klasy B,
- Autoklaw BRAVO G4, to ultranowoczesny sposób na skuteczną, szybką i niezawodną sterylizację narzędzi medycznych w gabinecie, klinice i szpitalu,
- Autoklaw jest zarządzany całkowicie przez zaawansowany komputer pokładowy, z obszerną komorą sterylizacyjną z tłoczonej stali nierdzewnej, obsługą sieci komputerowej, rejestracją cykli i innymi nowoczesnymi rozwiązaniami stawiającymi go w gronie czołowych konstrukcji tego typu z dostępnych na rynku,
- Charakteryzuje go bardzo zaawansowany system próżni frakcjonowanej, który pozwala na całkowite (100%) usunięcie powietrza z materiałów wgłębionych i porowatych, a także skuteczna faza próżniowego suszenia końcowego. Usuwa wszelkie ślady wilgoci z dowolnego wsadu,
- Wydajny system generowania pary, niezwykle sprawny układ hydrauliczny i sterowanie mikroprocesorowe (w połączeniu z czujnikami o wysokiej precyzji), gwarantują dużą prędkość przeprowadzania procesu oraz doskonałą stabilność parametrów termodynamicznych,
- **Wyposażenie standardowe BRAVO G4 22L:**
 - wbudowany rejestrator cykli,
 - pendrive USB do rejestratora,
 - pojemnik do napełniania zbiornika wody czystej,
 - obrotowy stelaż na tace narzędziowe,
 - tace narzędziowe 5 szt.,
 - lejek,
 - wąż odpływowy do kanalizacji,
 - komplet przyłączy,
 - Filtr HEPA (zainstalowany w urządzeniu,
 - instrukcja obsługi w języku polskim,
- **Dane techniczne:**
 - Producent: SCICAN,
 - Normy: PN EN 13060,
 - Przeznaczenie autoklawu: autoklaw medyczny,
 - Certyfikat CE: tak,
 - Zgłoszenie do UDT: zgłoszenie pełne,
 - Certyfikat Medical device: tak,
 - Gwarancja: 24 m-ce lub 2500 cykli,
 - Język obsługi: polski,
 - Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy,
 - Rejestracja cykli: wbudowany rejestrator na pendrive,
 - Sterylizacja wsadów typu: B, S, N,
 - Drukowanie etykiet: zewnętrzna drukarka (opcja),
 - Praca w LAN: WiFi lub kabel sieciowy RJ45,
 - Oprogramowanie sieciowe: wbudowane, przeglądarka WWW,
 - Pojemność komory: 22l,
 - Ryglowanie drzwi: automatyczne,
 - Wymiar komory: fi 25 cm dł. 45 cm,
 - Ilość tac: 5,
 - Wymiar tacy: 18 x 38 cm,
 - Maksymalna ładowność wsadu:
 - 7,5 kg narzędzi,
 - 1,2 kg tekstylia
 - Wytwornica pary: poza komorą sterylizacyjną,
 - Pojemnik na wodę destylowaną: tak,
 - Zbiornik na wodę zużyta: tak,
 - Zewnętrzny demineralizator: opcja,
 - Podłączenie do sieci wod-kan: opcja,
 - Głośność urządzenia: < 67dB,
 - Moc pobiera: 2300W,
 - Wymiary zewnętrzne urządzenia: 48,0 x 60,0 x 45,0 cm (szer. x głęb. x wys.),
 - Waga urządzenia: 52 kg,
 - Awaryjne odblokowanie i otwarcie urządzenia: tak,
 - Dodatkowe technologie:
 - monitoring i zarządzanie przez sieć LAN,
 - G4 CLOUD - praca w chmurze,
 - zaprogramowany start,
 - profile użytkowników,
 - funkcja przypomnienia o wykonaniu testów (Vacuum - Helix / B&D - Vacuum + Helix / B&D),
- Posiada wystawiony Aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące lub 2500 cykli (Gwarancja kończy się z upływem 24 miesięcy od zakupu lub po przekroczeniu 2500 cykli sterylizacyjnych)
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka



- 1. Wskaźnik poziomu wody
- 2. Wskaźnik poziomu oleju
- 3. Wskaźnik poziomu czynnika
- 4. Wskaźnik poziomu czynnika
- 5. Wskaźnik poziomu czynnika
- 6. Wskaźnik poziomu czynnika
- 7. Wskaźnik poziomu czynnika
- 8. Wskaźnik poziomu czynnika
- 9. Wskaźnik poziomu czynnika
- 10. Wskaźnik poziomu czynnika
- 11. Wskaźnik poziomu czynnika
- 12. Wskaźnik poziomu czynnika
- 13. Wskaźnik poziomu czynnika
- 14. Wskaźnik poziomu czynnika
- 15. Wskaźnik poziomu czynnika
- 16. Wskaźnik poziomu czynnika
- 17. Wskaźnik poziomu czynnika
- 18. Wskaźnik poziomu czynnika
- 19. Wskaźnik poziomu czynnika
- 20. Wskaźnik poziomu czynnika
- 21. Wskaźnik poziomu czynnika
- 22. Wskaźnik poziomu czynnika
- 23. Wskaźnik poziomu czynnika
- 24. Wskaźnik poziomu czynnika
- 25. Wskaźnik poziomu czynnika



25x45 cm

5 tac narzędziowych

25 pakietów

