



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa objętościowa ALARIS CAREFUSION GW (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.K., (2012 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 wbudowany akumulator NiMH 7,2 V 1,25 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 10 VA,
- **Alaris GW** jest małą, lekką, objętościową pompą infuzyjną, zapewniającą dokładność i niezawodność wlewów,
- Możliwość zastosowania do dożylnego, dotętniczego, podskórnego i zewnątrzoponowego podawania płynów i leków,
- Przeznaczona do pracy w ogólnej oraz intensywnej opiece medycznej,
- Wykrywanie powietrza w linii,
- Foliowany panel sterowania,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku niemieckim,
- Wbudowany akumulator zapewnia nieprzerwaną pracę pompy w przypadku utraty zasilania lub transportu pacjenta,
- Obudowa bez wystających pokręteł i przycisków na przednim panelu ułatwia konserwację i dezynfekcję,
- Możliwość zamocowania na statywie,
- Zabezpieczenia:
 - Funkcja BackOff zmniejszająca bolus pookluzyjny,
 - Ręczne wyłączanie,
 - Wykrywanie zakumulowanego powietrza w linii,
 - Automatyczne rozpoznawanie zestawów do wlewów dożylnych,
- Stany alarmowe:
 - Błąd systemu,
 - Powietrze w linii,
 - Otwarte drzwiczki,
 - Nieprawidłowa linia infuzyjna,
 - Drzwiczki otwarte,
 - Rozładowany akumulator,
 - Okluzja w części górnej,
 - Okluzja w części dolnej,
- **Wyposażony w:**
 - Gniazdo RS - 232 dla przycisku przywoływania pielęgniarki,
 - Gniazdo czujnika przepływu,
 - Uchwyt ze śrubą zaciskową do mocowania na szynie, np. statywu lub łóżka,
 - Ekran LED,
- **Specyfikacja:**
 - Zakres prędkości infuzji:
 - Tryb Standard: 1 - 999 mL / h,
 - Tryb Micro: 1 - 99,9 mL / h,
 - Objętość do podania (VTBI):
 - Tryb Standard: 1 - 9999 mL / h,
 - Tryb Micro: 0,1 - 999 mL / h,
 - Objętość podana (VI):
 - Tryb Standard oraz Micro: 0 - 9999 mL,
 - Prędkość wlewu KVO: max 5 mL / h lub równa prędkości wlewu,
 - Ciśnienie alarmowe okluzji (przy prędkości 125 mL / h):
 - Niskie: 250 mmHg,
 - Normalne: 350 mmHg,
 - Wysokie: 500 mmHg,
 - Podawanie bolusa podczas wlewu:
 - Prędkość podawania bolusa: 1- 999 mL / h,
 - Objętość bolusa: 0 - 99 mL,
- **W zestawie:**
 - Czujnik przepływu Ivac 180,
 - Instrukcja obsługi w językach: PL, EN, DE, CS, BG, ES, FR, IT, NL, PT, ZH (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 13,5 x 10,5 x 13 cm,
- Waga: 2 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

