



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw MELAG Typ VACUKLAV 31 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 2500 W,
- **Vacuklav 31** jest wydajnym autoklawem parowym oferującym 4 programy pracy oraz 2 testowe,
- **Cechy produktu:**
 - Klasa B,
 - Automat,
 - Próżnia wstępna i próżnia frakcyjna wytwarzane przez pompę próżniową,
 - Możliwość dodatkowego, próżniowego suszenia,
 - Opcja wstępnego nagrzewania pomaga podtrzymać temperaturę pomiędzy cyklami pracy,
 - Wyposażony w kontrolki informujące o błędach urządzenia,
 - Wyświetlacz LCD o przekątnej 2,5",
 - Foliowany panel sterowania,
 - Klawiatura na panelu sterowania w języku niemieckim,
 - Na pokrywie autoklawu miejsce do odstawienia tacki,
 - Złącze odprowadzenia wody na froncie urządzenia,
 - Gniazda:
 - Do drukarki Melaprint (**brak drukarki w zestawie**),
 - Do systemu wymiany jonowej Meladem (**systemu brak w zestawie**),
 - Gniazdo 230 V,
 - Wykonany z materiałów nierdzewnych,
 - Stabilny na nóżkach, w tym przednie z regulacją wysokości,
- **Posiada 4 programy pracy oraz 2 testowe:**
 - Narzędzia nieopakowane: ciśnienie 2 bar - czas 4 min - temperatura 134 °C,
 - Narzędzia opakowane: ciśnienie 2 bar - czas 5 min - temperatura 134 °C,
 - Tekstylika: ciśnienie 1 bar - czas 17 min - temperatura 121 °C,
 - Dezynfekcja: ciśnienie 0,3 bar - czas 8 min - temperatura 105 °C,
 - Test Bowie & Dick: test na przenikalność pary wodnej, służący do sprawdzenia sprawności autoklawu przez użytkownika,
 - Test szczelności: test próżniowy służący do sprawdzenia szczelności autoklawu,
- **Specyfikacja:**
 - Pojemność komory sterylizacyjnej: 14,5 L,
 - Maksymalna ładowność: 4 kg instrumentów wraz z tackami lub 1,5 kg tekstyliów,
 - Zużycie wody podczas sterylizacji: 300 - 400 mL, zależne od programu oraz stopnia załadowania,
- **W zestawie:**
 - Tacki sitkowe o wymiarach: 18 x 28 x 2 cm - 2 sztuki,
 - Uchwyt do tacek,
 - Stojak z uchwytami na 3 tacki,
 - Fabrycznie nowy zbiornik na skropliny,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary:
 - Autoklawu: 63 x 45 x 45 cm,
 - Komory: Ø 23 cm x 34 cm,
- Waga: 42 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

