



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat pantomograficzny PLANMECA PRO ONE (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji fińskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 850 W,
- **Planmeca ProOne** to w pełni funkcjonalny unit służący do obrazowania panoramicznego. Został zaprojektowany z myślą o prostocie, jednak posiada również kilka nowatorskich rozwiązań, łącząc w ten sposób rozbudowane możliwości diagnostyczne z doskonałą jakością obrazu,
- Kompaktowy i łatwy w użyciu,
- Nowoczesna stylistyka i niezwykle lekka konstrukcja, zaledwie 69 kg,
- **Funkcje aparatu:**
 - **Pomocny interfejs użytkownika** - graficzny, dotykowy wyświetlacz pozwala na łatwy i szybki wybór pełnej gamy oferowanych ekspozycji i parametrów obrazu rentgenowskiego,
 - Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, FR, SV, DE, IT, FI, DA,
 - **Łatwe pozycjonowanie pacjenta** - otwarte pozycjonowanie pacjenta i dostęp z boku minimalizują ryzyko błędów wynikających z niewłaściwego ustawienia pacjenta, pozwalając na swobodne monitorowanie pacjenta z przodu i z boku. Dostęp z boku to ogromne ułatwienie dla wszystkich pacjentów, zarówno stojących, jak i siedzących. Przy pozycjonowaniu pomaga system potrójnej wiązki laserowej, który wskazuje prawidłowe punkty anatomiczne do pozycjonowania,
 - **Funkcja Autofokus** - automatycznie ustawia warstwę ogniskową, wykorzystując do tego celu niskodawkowy obraz podglądowy centralnych siekaczy pacjenta. Idealne zdjęcie panoramiczne za każdym razem,
- **Programy obrazowania:**
 - Standardowy program panoramiczny,
 - TMJ boczny,
 - TMJ PA,
 - Program zatok PA,
 - Tryb dziecko (pediatryczny) dostępny dla każdego programu w celu obniżenia dawki,
- Wszystkie wykonane zdjęcia dostępne są natychmiast na ekranie monitora, bez potrzeby używania klisz, odczynników czy wywoływarki. Dodatkową zaletą jest możliwość poddawania ich cyfrowej obróbce z zastosowaniem oprogramowania ROMEXIS,
- **Specyfikacja:**
 - Lampa rentgenowska: D-058SBR,
 - Rozmiar ogniskowej: 0.5 x 0.5 mm (IEC 336)
 - SID: 480 mm (19 in.),
 - Całkowita filtracja: ekwiwalent min. 2,5 mm Al,
 - Napięcie anodowe: 60 - 70 kV,
 - Natężenie prądu anodowego 2 - 7 mA DC,
 - Czas ekspozycji: 2 - 10 s,
 - Poziom oparcia podbródka: 95-178 cm (37.4-70 in.),
- **W zestawie:**
 - Monitor NEC MultiSync EA244WMI,
 - Komputer Dell,
 - Myszka i klawiatura,
 - Zestaw Instrukcji,
 - Oprogramowanie Planmeca Romexis dla Windows/Mac Os - CD,
 - Oprogramowanie do kalibracji sensora,
 - Zestaw akcesoriów do obsługi aparatu (podbródki, gryzaki itp.),
 - Pilot przewodowy,
- Wymagana przestrzeń: 103 x 74 x 233 cm,
- Wymiary ogólne: 85 x 45 x 186 cm,
- Waga aparatu: 69 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

