



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Łóżko szpitalne (OIOM) HILL-ROM AVANTGUARD 1200 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używane,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 1,3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 360 VA,
- **AvantGuard 1200** jest wielofunkcyjnym łóżkiem szpitalnym zaprojektowanym z myślą o potrzebach całego zespołu medycznego,
- Ze względu na swoje funkcje przeznaczone jest do stosowania nie tylko w opiece ogólnej, ale również pooperacyjnej i na oddziale OIOM,
- Ułatwia korzystanie z urządzeń monitorujących funkcje życiowe oraz transport pacjenta,
- Posiada przyciski do selektywnej blokady funkcji umieszczone po obu stronach łóżka,
- W zestawie **nowy materac** widoczny na ostatnim zdjęciu,
- **Płynna, elektryczna regulacja za pomocą panelu sterowania na elastycznym ramieniu:**
  - Wysokości leża w zakresie: 55 - 95 cm,
  - Kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie: 0 - 65°,
  - Pozycja Trendelenburga oraz anty - Trendelenburga: + 16 / - 16°,
  - Kąta nachylenia segmentu ud: 36°,
  - Kąta nachylenia segmentu stóp: - 23°,
- **Wyposażony w:**
  - Bezpieczne, składane poręcze z otworami służącymi jednocześnie za uchwyty,
  - Wskaźnik kąta nachylenia segmentu pleców, oraz w pozycji Trendelenburga i anty - Trendelenburga,
  - Hamulec centralny,
  - 4 miejsca na kroplówkę w każdym narożniku łóżka,
  - 4 narożne odbojniki,
  - Obustronne dźwignie do CPR,
  - Boczna jednostkę opieki ze wskaźnikiem baterii (po obu stronach),
  - Uchwyt na akcesoria,
  - Szczyty głowy oraz nóg z możliwością zdjęcia,
  - 8 uchwytów do mocowania pasów pacjenta,
  - Zintegrowane przedłużenie leża,
  - Alarm blokady hamulców,
- Przezierność X-RAY,
- Mobilny, na 4 podwójnych kołach o Ø 15 cm, oraz dodatkowe samosterujące piąte koło,
- **W zestawie:**
  - **Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),**
- Wymiary ogólne: 222 x 99 x 80/120 cm,
- Udźwig:
  - Bezpieczny: 185 kg,
  - Maksymalny: 250 kg,
- Waga: 175 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

