



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Wirówka laboratoryjna EPPENDORF CENTRIFUGE 5702 (Powystawowy (demo))**

- Nowa, powystawowa,
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 200 W,
- **Centrifuge 5702** to niskoobrotowa wirówka laboratoryjna specjalnie zaprojektowana do użytku w laboratoriach zajmujących się hodowlą komórek i badaniami klinicznymi, pracujących z małą lub średnią ilością próbek,
- Przeznaczona do zastosowań standardowych,
- Wbudowany podświetlany wyświetlacz LCD,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
- **Cechy produktu:**
  - Kompaktowa budowa, dzięki której urządzenie mieści się na każdym stole laboratoryjnym,
  - Bardzo cicha praca,
  - Niewielka wysokość urządzenia umożliwiająca łatwe wkładanie i wyjmowanie próbek,
  - Zoptymalizowana do rozdziału komórek poprzez wirowanie w gradiencie,
  - Funkcja „At set RPM” uruchamia zegar po osiągnięciu wybranej prędkości obrotowej; w celu zapewnienia powtarzalności wirowania,
  - Blokada przycisków zapobiega niezamierzonemu przestawianiu parametrów,
  - Komora rotora wykonana ze stali nierdzewnej jest łatwa w czyszczeniu,
  - Elektroniczne rozpoznawanie niewyważenia zapewniające maksymalne bezpieczeństwo,
  - Automatyczny zamek pokrywy,
  - Regulacja czasu: 0,5 - 99 min. oraz wirowanie ciągłe,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Maks RCF: 3 000 × g,
  - Prędkość maks.: 4400 rpm,
  - Pojemność maks.: 4 x 100 ml,
  - Poziom hałas:
- **Możliwość doposażenia wirówki w wybrane akcesoria (kielichy/adaptery/próbkówki) za dodatkową opłatą,**
- **W zestawie:**
  - Rotor wychylny A-4-38,
  - Kielich z do próbek TL024 - 4 szt.,
  - Adapter 4 x 7 ml - 4 szt.,
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 32 x 40 x 24/53 (z otwartą pokrywą) cm,
- Waga: 20 kg,
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

