



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Tomograf okulistyczny OPTOPOL SOCT COPERNICUS + (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 150 VA,
- **SOCT Copernicus +** to połączenie najnowszych rozwiązań technicznych stosowanych w SOCT Copernicus HR z rzetelnością, pewnością, łatwością obsługi oraz ergonomią pracy jaką użytkownik otrzymuje współpracując z SOCT Copernicus,
- **Specyfikacja:**
 - Technologia: domena spektralna OCT,
 - Źródło światła: laser diodowy,
 - Tryb pomiaru: Single B-Scan, 3D Mode, Asterisk, Animation Scan oraz zdefiniowany przez użytkownika,
 - Fiksacja: wewnętrzna, zewnętrzna,
 - Długość fali źródła światła: 840 nm, 50 nm połowa szerokości pasma,
 - Rozdzielczość osiowa: 5 µm,
 - Rozdzielczość poprzeczna: 12 -18 µm,
 - Okno skalowania osiowego: 2 mm,
 - Szybkość badania: 27000 skanów A na sekundę,
 - Szerokość skanowania B: 10mm,
 - Maksymalna liczba skanów A na B: 10500,
 - Minimalna średnica źrenicy do pomiaru: 3 mm,
 - Analiza:
 - Siatkówka: grubość siatkówki, objętość siatkówki, grubość RNFL, objętość RNFL, odkształcenie RPE, grubość IS/OS,
 - Jaskra: RNFL, morfologia ONH, DDLS,
 - Przedniego odcinka oka: pachymetria, kłapka LASIK, ocena kąta, AIOP,
- Udoskonalony moduł porównawczy umożliwi lekarzowi obserwację i szczegółową analizę zmian chorobowych podczas kolejnych wizyt pacjenta,
- System rozpoznawania naczyń krwionośnych pozwala uzyskać wysoką precyzję porównywanych badań, co pociąga za sobą bardzo wysoką wiarygodność wyników porównania. Dwa tryby pomiarowe vitreous i choroid zmieniają czułość obrazów, co umożliwi obserwację subtelnych struktur o bardzo niskiej refleksyjności np. ciało szkliste,
- **Oprogramowanie SOCT Copernicus ver. 5.0.2** obsługa w językach: PL, EN, DE, FR, ES, CZ, IT, LT, PT,
- **Stół MDT MD-2N** z elektryczną regulacją wysokości w zakresie: 82-101 cm, wyposażony w 2 gniazda zasilające.
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Komputer PC z systemem Win 7 (DE), klawiatura, mysz,
 - Monitor DELL 24" P2414Hb,
 - Drukarka CANON Pixma IP7250,
 - Stół MDT MD-2N,
 - Przewody zasilające,
- Wymiary:
 - Ogólne: 108 x 62 x 150 cm,
 - Tomograf: 67 x 50 x 66 cm,
- Waga: 135 kg,
- Kat 02.
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGŁĄDOWE URZĄDZENIA

