



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Monitor pacjenta/kardiomonitor MINDRAY IPM 12 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2012 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: **poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory,**
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, CN, FR, DE, IT, PL, ES, PA, RU, CS, TR, NL, FN, HU, NR, SW, GR, SC, RU,**
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej: 12,1",
  - Kompaktowo-modułowa budowa – możliwość rozszerzania funkcji pomiarowych poprzez dołączanie modułów,
  - Konfigurowanie układu ekranu: kolejność, ilość i kolor krzywych; wyświetlanie krótkich trendów obok krzywych dynamicznych; ekran z oksykardiorespirogramami; ekran dużych cyfr; konfiguracja i zapamiętywanie przez użytkownika własnych ekranów,
  - Rozbudowane funkcje zapamiętywania i przeglądu danych: 120-godzinne trendy graficzne i tabelaryczne, 1000 wyników pomiarów nieinwazyjnego ciśnienia, 100 zdarzeń alarmowych, 100 zdarzeń arytmii, do 48 godzin zapamiętywanych krzywych w czasie rzeczywistym (full disclosure),
  - System alarmowy pozwalający na dźwiękową i wizualną sygnalizację stanów alarmowych; indywidualne, ręczne ustawianie alarmów poszczególnych parametrów oraz automatyczne ustawianie granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów,
  - Funkcja wydruku danych, krzywych i trendów na standardowej drukarce laserowej na papierze formatu A4,
  - **Parametry pomiarowe:**
    - EKG,
    - SPO<sub>2</sub>,
    - NIBP,
    - Pomiar gazowe,
    - Temperatura,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Mankiet + przewód NIBP,
  - Przewód EKG 3-odprowadzeniowy,
  - Czujnik SPO<sub>2</sub>,
- Wymiary: 30 x 15 x 30 cm,
- Waga: 8 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiące na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

