



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Aparat do ogrzewania pacjenta CRITICOOL MTRE (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji izraelskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 500 W,
- Urządzenie **CritiCool MTRE** pozwala na schłodzenie lub ogrzanie pacjenta oraz utrzymanie zadanej temperatury w założonym przez lekarza czasie. Regulacja temperatury pacjenta odbywa się poprzez cyrkulację wody w systemie zamkniętym poprzez dedykowane jednoczęściowe okrycie. Woda jest ogrzewana lub ochładzana przez mikroprocesorowo sterowaną jednostkę kontrolną, na podstawie odczytu temperatury wewnętrznej pacjenta z czujnika umieszczonego wewnątrz jego ciała,
- Podstawowe zastosowanie **CritiCool** to ochładzanie i utrzymanie temperatury pacjenta po zatrzymaniu krążenia i u pacjentów nie reagujących na leki przeciwgorączkowe, utrzymanie normotermii u pacjentów w trakcie zabiegów operacyjnych, ochładzanie noworodków dla zapobiegania skutkom encefalopatii niedotleniowo - niedokrwiennej (HIE),
- **Cechy urządzenia:**
  - Jest dedykowany do stosowania na oddziałach intensywnej terapii (w tym kardiologicznej, pediatrycznej i noworodkowej) i oddziałach ratunkowych,
  - Ma zastosowanie u wszystkich grup wiekowych,
  - Współpracuje z jednoczęściowymi okryciami pacjenta CureWrap i ThermoWrap,
  - Zapewnia precyzyjną regulację temperatury głębokiej pacjenta,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Jest wyposażony w tryb kontrolowanego, automatycznego ogrzewania po hipotermii z ustaloną prędkością (od 0,05 do 0,5°C/h),
  - Pozwala na ustawienie docelowej temperatury terapeutycznej w zakresie 32 - 38°C,
  - Posiada specjalny tryb noworodkowy,
  - Dzięki zastosowanej technologii termoregulacji nie wymaga obniżania temperatury wody w obiegu do bardzo niskiego poziomu (zakres temperatury wody na wylocie 13 - 40,8°C),
  - Wersja oprogramowania: 6.0,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Czujnik temperatury ciała (zewnątrzny) 1 szt.,
  - Czujnik temperatury ciała (wewnętrzny) 1 szt.,
  - Węże połączeniowe 2 szt.,
  - Filtr 1 szt.,
- Możliwość doposażenia w kombinezony jednorazowe CURE WRAP (**za dodatkową opłatą**),
- Wymiary: 27 x 55 x 97 cm,
- Waga: 35 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

