



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta/kardiomonitor PHILIPS INTELLIVUE MP20 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **IntelliVue MP20** jest kardiomonitorem monitorującym wiele funkcji życiowych,
- Posiada:
 - Ekran panelowy, wykonany w technologii TFT LCD o przekątnej 10" i pracujący w rozdzielczości SVGA,
 - Obsługę za pomocą ekranu dotykowego, oraz joysticka nawigacyjnego pozwala to na bezpośredni dostęp do wielu funkcji za pomocą prostych poleceń,
 - **Menu w języku angielskim,**
 - Wygodny uchwyt i wytrzymała obudowa ułatwiają przenoszenie,
 - Trendy pomiarów można przedstawiać graficznie, łącząc maksymalnie trzy krzywe na jednym wykresie, co pozwala łatwo zidentyfikować zmiany stanu fizjologicznego pacjenta,
 - Technologia IntelliVue - dostęp do informacji różnych systemów w szpitalnej sieci - aptecznego, laboratoryjnego, zarządzania EKG, PACS oddziału radiologii, systemów szpitalnych opartych na serwerze i innych - oraz ich dostarczanie do monitora pacjenta,
 - Brak osobnego dysku twardego i wentylatora - monitory IntelliVue są niewielkie, ciche, stabilne i szybko się uruchamiają,
 - Pokrętło nawigacyjne ułatwia wprowadzanie informacji i nawigację po ekranie,
 - Alarmy akustyczne i wizualne,
 - Gniazdo Defib, LAN,
- **Wyposażony w moduł PHILIPS Model M3001A z okablowaniem:**
 - EKG /RESP - Fabrycznie nowy przewód 3 - odprowadzeniowy z przedłużką,
 - SPO₂ - Czujnik silikonowy,
 - NBP - Mankiet z nowym przewodem powietrznym,
 - TEMP - Gniazdo złącza temperatury, **(brak czujnika w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),**
- **Menu w języku angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 21 x 34 x 28 cm,
- Waga: 6.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

