



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia chirurgiczna COVIDIEN FIRCE EZ (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A., (2011 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 W,
- Generator elektrochirurgiczny Valleylab Force EZ jest izolowanym wyjściowym generatorem elektrochirurgicznym, który zapewnia moc do cięcia, osuszania i ogłuszania tkanek podczas elektrochirurgii. Generator jest specjalnie zaprojektowany do stosowania w elektrochirurgii bipolarnej lub monopolarnej,
- **Cechy:**
 - Technologia Instant Response zapewnia, że dostarczana moc pozostaje praktycznie stała, niezależnie od rodzaju tkanki,
 - Lepsza wydajność przy niższych ustawieniach mocy minimalizuje ryzyko uszkodzenia tkanek i stymulacji nerwowo-mięśniowej,
 - Trzy wewnętrzne mikrokontrolery skracają czas reakcji systemu i zwiększają prędkość przetwarzania systemu,
 - Łatwy w użyciu, ekonomiczny system, gdy wymagana jest wydajność,
 - Dwa tryby cięcia, oba kontrolowane przez technologię Instant Response, oferują chirurgom różnorodne możliwości:
 - Pure Cut zapewnia czyste i precyzyjne cięcie,
 - Mieszany do cięcia z hemostazą,
 - Dwa podstawowe tryby koagulacji:
 - Niski do koagulacji kontaktowej przy niższym napięciu, odpowiedni do laparoskopii i delikatnych prac tkankowych,
 - Wysoki dla wydajnej koagulacji bezkontaktowej w większości zastosowań,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Standardowy tryb bipolarny: sinusoida 470 kHz,
 - **Cięcie monopolarne:**
 - Czyste: sinusoida 393 kHz,
 - Mieszane: impuls sinusoidy o częstotliwości 393 kHz, powtarzający się co 27 kHz, obwódnia cyklu pracy 50%,
 - **Koagulacja monopolarna:**
 - Niska 1: 240 ± 40 kHz, sinusoida powtarzająca się przy 39 kHz, cykl pracy 8%,
 - Niska 2: sinusoida 393 kHz,
 - Niska 3: sinusoida: 393 kHz,
 - Wysoka 1: 470 ± 40 kHz tłumione impulsy sinusoidalne z częstotliwością powtarzania 57 kHz,
 - Wysoka 2: 470 ± 40 kHz tłumione impulsy sinusoidalne z częstotliwością powtarzania 30 kHz,
 - **Sucha:**
 - Niski 1: sinusoida 240 ± 40 kHz powtarzająca się przy 39 kHz. Cykl pracy 8%,
 - Niski 2 : sinusoida 393 kHz,
 - Niski 3 : sinusoida 393 kHz,
 - **Fulguracja:**
 - Wysoka 1 : 470 ± 40 kHz tłumione impulsy sinusoidalne z częstotliwością powtarzania 57 kHz,
 - Wysoka 2 : 470 ± 40 kHz tłumione impulsy sinusoidalne z częstotliwością powtarzania 30 kHz,
- **Urządzenie z wyposażeniem na mobilnym 4-kołowym wózku (2 koła hamujące),**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Fabrycznie nowy przewód elektrody monopolarnej z uchwytem JackKNIFE - dwa przyciski, trzonek 4 mm (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - Fabrycznie nowy przewód z klipsem BOWA do jednorazowych elektrod neutralnych (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - Przewód bipolarny, szczytce BOWA (**możliwość doposażenia w pęsetę bipolarną za dodatkową opłatą**),
 - 2 szt. - sterownik nożny,
- Wymiary:
 - Diatermii: 40.5 x 39.5 x 12.7 cm,
 - Całkowite: 50 x 68 x 98 cm,
- Waga:
 - Diatermii: 6.8 kg,
 - Całkowita: 32 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

