



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny MAQUET ALPHAMAXX 1133 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 10 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 VA,
- **MAQUET ALPHAMAXX** to stół operacyjny stworzony w ścisłej współpracy z fizjoterapeutami, chirurgami oraz personelem pielęgniarskim. Upraszcza codzienną pracę w sali operacyjnej, wspomaga bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Można go łatwo modyfikować w zależności od potrzeb dowolnej dyscypliny chirurgicznej w zaledwie kilku szybkich krokach,
- **Nowa tapicerka (memory visco) z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **Regulowany w wielu płaszczyznach za pomocą pilota przewodowego lub poprzez panel na kolumnie:**
 - Regulacja wysokości w zakresie: 60 – 105 cm,
 - Przesuw wzdłuż w zakresie: 22 cm,
 - Zerowanie - powrót do pozycji horyzontalnej blatu,
 - Flex i Reflex - zgięcie blatu w pół w obie strony,
 - Przechył boczny w prawą i lewą stronę w zakresie: 20°,
 - Przechył pionowy - pozycja Trendelenburga i Anty-Trendelenburga: 30°,
 - Regulacja części oparcia pleców: -40 / +80°,
 - Możliwość przesuwania stołu przód / tył za pomocą napędu elektrycznego,
 - Elektryczny hamulec,
- **Regulacja manualna:**
 - Zagłówek: -45 / +90°,
 - Sekcja nóg - góra/dół -90°/10°,
 - Sekcja nóg - odwodzenie boczne: 75°,
- **Specyfikacja:**
 - 5 segmentów,
 - Napęd elektrohydrauliczny,
 - Błat uniwersalny,
 - Przezierność X - RAY,
 - Obudowa podstawy wykonana z wytrzymałego tworzywa,
 - Wyposażony w szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Stół przystosowany do ramienia C,
 - Mobilny, na podwójnych kółkach,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Pilot sterujący,
- Wymiary:
 - Zagłówek: 50 x 30 x 6 cm,
 - Segment oparcia górnej części pleców: 52 x 24 x 6 cm,
 - Środkowy segment siedzisko- oparcia: 52 x 94 x 6 cm,
 - Segment nożny oparcia górnej części nóg: 24 x 12 x 6 cm,
 - Segment oparcia nóg: 24 x 64 x 6 cm,
 - Długość całkowita: 232 cm,
 - Szerokość całkowita: 57 cm,
 - Wymiary podstawy: 52 x 105 x 22 cm,
- Maksymalny udźwig: 450 kg (pacjent + osprzęt),
- Waga: 340 KG,
- Kat 04,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

