



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Defibrylator PHILIPS HEARTSTART XL+ (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A., (2014 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie akumulatorowe: poprzez akumulator litowo-jonowy 14.8V / 6.6 Ah, 98 Wh - **brak akumulatora w zestawie (możliwość doposażenia w nowy za dodatkową opłatą),**
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Defibrylator **Philips HeartStart XL+** oferuje zaawansowane i podstawowe funkcje podtrzymywania czynności życiowych, które zawarto w kompaktowym, lekkim i łatwym w obsłudze aparacie. XL+ udostępni zespołom reanimacyjnym i ratunkowym wiele innowacji pomagających w pewnym i sprawnym reagowaniu na potrzeby pacjentów w środowisku szpitalnym. Zapewnia cztery kliniczne tryby działania: monitor, defibrylacja ręczna, AED i stymulator (opcjonalnie). Zasilacz sieciowy może służyć jako dodatkowe źródło zasilania i zapewnia ciągłe ładowanie baterii. XL+ regularnie wykonuje automatyczne testy i przechowuje krytyczne dane dotyczące zdarzeń i trendów w swojej pamięci wewnętrznej,
- Tryb monitorowania umożliwia jednocześnie monitorowanie do trzech krzywych EKG, uzyskanych za pomocą zestawu 3- lub 5-odprowadzeniowego EKG lub wielofunkcyjnych elektrod,
- Tryb defibrylacji ręcznej oferuje prostą, 3-etapową defibrylację. Analiza EKG pacjenta i w razie potrzeby wybór i ustawienie energii,
- Tryb Pace oferuje nieinwazyjną stymulację przeskórną,
- **Specyfikacja:**
 - Energia defibrylacji (J): 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 30; 50; 70; 100; 120; 150; 170; 200,
 - Kształt fali: dwufazowy obciążony wykładniczo. Parametry kształtu fali dostosowane jako funkcja impedancji pacjenta,
 - Shock Series: konfigurowalna eskalacja energii w serii,
 - Czas ładowania: od 3 do 17 sekund,
 - Zakres impedancji pacjenta: od 25 do 250 omów,
 - Zasilanie prądem zmiennym,
 - Tryb pracy: manualny półautomatyczny,
 - Ilość odprowadzeń EKG: 3,
 - Defibrylacja dzieci,
 - Defibrylacja wewnętrzna,
 - Ekran: LCD TFT,
 - Przekątna ekranu: 6.5 cala,
- **Drukarka:**
 - Ciągły pasek EKG: Przycisk drukowania uruchamia i zatrzymuje pasek. Drukarkę można skonfigurować do pracy w czasie rzeczywistym lub z 10-sekundowym opóźnieniem. Pasek drukuje główne odprowadzenie EKG i drugą falę z adnotacjami zdarzeń i pomiarami,
 - Automatyczne drukowanie: drukarkę można skonfigurować tak, aby automatycznie drukowała w przypadku oznaczania zdarzeń, ładowania, wstrząsu i alarmu,
 - Prędkość: 25 mm/s: Z dokładnością $\pm 5\%$,
 - Dokładność amplitudy: 5% dla napięć przesunięcia ± 300 mV przy 5 Hz,
 - Rozmiar papieru: szerokość 50 mm.,
- **Możliwość wyboru menu w języku: angielskim,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Nowy przewód EKG 3-odprowadzeniowy,
 - Przewód AED,
- Wymiary: 23 x 30 x 28 cm,
- Waga: 8 KG
- Kat D140,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

