



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Respirator karetkowy DRAGER OXYLOG 3000 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji holendersko-niemieckiej,
- Zasilanie:
  - Napięcie wejściowe respiratora 24 V  $\pm$ 6 VDC
  - Napięcie wejściowe zasilacza sieciowego AC / DC: 100 do 240 V~ / 50 do 60 Hz 0,9 do 0,4 A~,
  - Napięcie wejściowe konwertera DC/DC: 12 / 24 / 28 VDC; 5 A / 2,5 A / 2,1 A,
  - Akumulator: 11,1 V litowo-jonowy,
- Oxylog® 3000 jest respiratorem czasowo zmiennym, o stałym przepływie i kontrolowanym ciśnieniu, stosowany jako respirator ratowniczo - transportowy, zapewniający objętości od 50 mL. wzwyż,
- Zakresy zastosowania:
  - W transporcie w karetkach pogotowia ratunkowego lub w helikopterach,
  - Na oddziałach dla pacjentów wymagającej nagłej pomocy, w salach przebudzeń,
  - Podczas przenoszenia pacjentów wymagających sztucznego oddychania w obrębie szpitala lub kliniki,
- Wbudowany wyświetlacz elektroluminescencyjny (EL),
- Menu w j. polskim,
- Wyświetlanie danych w formie numerycznej oraz w formie krzywych,
- Regulowane funkcje respiratora - wartości ustawień:
  - Tryby wentylacji: IPPV, SIMV, CPAP, SIMV/ASB, CPAP/ASB, BIPAP/ASB,
  - Częstotliwość wentylacji (Freq) 2-60 1/min,
  - Objętość oddechu (Vt) 50 - 2000 mL,
  - Stosunek czasu wdechu i wydechu 1:4 do 3:1,
  - Czas wdechu (Tinsp): 0,2 do 10 s,
  - Maksymalne ciśnienie w drogach oddechowych (Pmax) 20-60 mbar,
  - Ciśnienie wdechu (Pinsp): PEEP + 3 mbar do 55 mbar,
  - Pokrętko mieszania : 40 - 100 % O<sub>2</sub>,
  - Czujność wyzwalacza ( Flow Trigger): 3 do 15 L/min,
  - Wspomaganie ciśnieniem ASB: 0 do 35 mbar
  - Czas wzrostu wspomaganie ciśnieniem: wolny, standardowy, szybki,
- Gaz zasilający: O<sub>2</sub>,
- Zasilanie: z centralnej sieci, lub butli tlenowej,
- Optyczne i dźwiękowe alarmy bezpieczeństwa,
- Dodatkowo w skład zestawu wchodzi:
  - Zestaw węży pacjenta,
  - Zawór pacjenta,
  - Zasilacz sieciowy AC/DC + kabel zasilający,
  - Konwerter DC/DC z wtyczką karetkową,
  - Duża przenośna torba z kieszeniami i z miejscem na butle o średnicy 13,5cm,
- Instrukcja obsługi w j. polskim,
- Gabaryty urządzenia: 28,5 x18 x 19 cm,
- Gabaryt z torbą: 63 x 33 x 40 cm,
- Posiada aktualny przegląd, oraz Paszport Techniczny.
- Gwarancja 6-miesiący,
- Możliwość finansowania:
  - Raty,
  - Leasing,
  - Pożyczka,

**OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA**

