



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Respirator karetkowy DRAGER OXYLOG 3000 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji holendersko-niemieckiej,
- Zasilanie:
 - Napięcie wejściowe respiratora 24 V \pm 6 VDC
 - Napięcie wejściowe zasilacza sieciowego AC / DC: 100 do 240 V~ / 50 do 60 Hz 0,9 do 0,4 A~,
 - Napięcie wejściowe konwertera DC/DC: 12 / 24 / 28 VDC; 5 A / 2,5 A / 2,1 A,
 - Akumulator: 11,1 V litowo-jonowy,
- Oxylog® 3000 jest respiratorem czasowo zmiennym, o stałym przepływie i kontrolowanym ciśnieniu, stosowany jako respirator ratowniczo - transportowy, zapewniający objętości od 50 mL. wzwyż,
- Zakresy zastosowania:
 - W transporcie w karetkach pogotowia ratunkowego lub w helikopterach,
 - Na oddziałach dla pacjentów wymagającej nagłej pomocy, w salach przebudzeń,
 - Podczas przenoszenia pacjentów wymagających sztucznego oddychania w obrębie szpitala lub kliniki,
- Wbudowany wyświetlacz elektroluminescencyjny (EL),
- Menu w j. polskim,
- Wyświetlanie danych w formie numerycznej oraz w formie krzywych,
- Regulowane funkcje respiratora - wartości ustawień:
 - Tryby wentylacji: IPPV, SIMV, CPAP, SIMV/ASB, CPAP/ASB, BIPAP/ASB,
 - Częstotliwość wentylacji (Freq) 2-60 1/min,
 - Objętość oddechowa (Vt) 50 - 2000 mL,
 - Stosunek czasu wdechu i wydechu 1:4 do 3:1,
 - Czas wdechu (Tinsp): 0,2 do 10 s,
 - Maksymalne ciśnienie w drogach oddechowych (Pmax) 20-60 mbar,
 - Ciśnienie wdechu (Pinsp): PEEP + 3 mbar do 55 mbar,
 - Pokrętko mieszania : 40 - 100 % O₂,
 - Czujność wyzwalacza (Flow Trigger): 3 do 15 L/min,
 - Wspomaganie ciśnieniem ASB: 0 do 35 mbar
 - Czas wzrostu wspomaganie ciśnieniem: wolny, standardowy, szybki,
- Gaz zasilający: O₂,
- Zasilanie: z centralnej sieci, lub butli tlenowej,
- Optyczne i dźwiękowe alarmy bezpieczeństwa,
- Dodatkowo w skład zestawu wchodzi:
 - Zestaw węży pacjenta,
 - Zawór pacjenta,
 - Zasilacz sieciowy AC/DC + kabel zasilający,
 - Konwerter DC/DC z wtyczką karetkową,
 - Duża przenośna torba z kieszeniami i z miejscem na butle o średnicy 13,5cm,
- Instrukcja obsługi w j. polskim,
- Gabaryty urządzenia: 28,5 x18 x 19 cm,
- Gabaryt z torbą: 63 x 33 x 40 cm,
- Posiada aktualny przegląd, oraz Paszport Techniczny.
- Gwarancja 6-miesiący,
- Możliwość finansowania:
 - Raty,
 - Leasing,
 - Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

