



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Foropter RODENSTOCK PHOROVIST 2000 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- **Zalety i cechy Foroptera PHOROVIST 2000:**
 - Prosta, intuicyjna obsługa,
 - Bardzo solidne wykonanie,
 - Szybki i precyzyjny,
 - Soczewki z wysokiej jakości powłokami,
 - Cross cylinder + rotary prosm,
 - Szeroki zakres badań,
 - Test bliży + soczewki pomocnicze,
 - System konwergencji,
- **Dane techniczne:**
 - Zakres pomiaru:
 - Zakres pomiaru:
 - -19.00 do + 16.75 D (w krokach co 0,25D),
 - -29,00 do + 26,75 D (gdy używany jest opcjonalny obiektyw)
 - Cylinder:
 - 0 do -6.00 D (w krokach co 0,25D),
 - 0 do -8.00 D (gdy używany jest opcjonalny obiektyw),
 - PD: 48 do 80 mm,
 - Konwergencja: ∞ to 400 mm,
 - Pryzmat: 0 do 20 Δ (krok 1 Δ),
 - Oś cylindra 0 do 180 $^{\circ}$ (co 5 $^{\circ}$),
 - GŁOWICA REFRAKTORA:
 - Soczewka pomocnicza: Okluder, filtr otworkowy, czerwono-zielony filtr, filtr polaryzacyjny (45 $^{\circ}$ /135 $^{\circ}$), stała soczewka cylindryczna krzyżowa ($\pm 0,50$ D), czerwono-biały pręt Maddox pionowy/poziomy, pryzmat (6, 10 Δ I, U), Soczewka +0,12 D,
 - Cylinder krzyżowy: $\pm 0,25$ D,
 - Dodatkowe soczewki: Soczewka cylindryczna -0,12 D, -2,00 D,
 - Retinoskopia: +2,00 D (50 cm),
 - Wymiary i waga:
 - Wymiary WDH: 323 x 85 x 315 mm,
 - Waga: Około. 5,0 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące

