PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis:+48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl

Stół diagnostyczno-zabiegowy EOS E04 (Produkt nowy)

• Nowy,
• Produkcji polskiej,
• Posiada stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową,
• W standardzie występuje trzy częściowe leże łamane do pozycji Pivota oraz fotela,,
• **W zagłówku może być wykonany bezszwowy otwór na twarz z zatyczką (za dodatkową opłatą),**
• Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym,
  ◦ Opcja podstawowa - pilot ręczny - bez dodatkowych opłat,
  ◦ Opcja zamienna - wybór pilota nożnego (brak pilota ręcznego) – **za dopłatą,**
  ◦ Opcja komplet - pilot ręczny + pilot nożny – **za dopłatą,**
• W pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości,
• Poszczególne części blatu regulowane są poprzez sprężyny gazowe lub w opcji dodatkowej siłownikiem elektrycznym sterowanym pilotem ręcznym,
• Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE" które są dostępne za dopłatą,
• **Cechy i zalety stołu:**
  ◦ Sprężyna gazowa niemieckiej firmy BANSBACH,
  ◦ Siłownik elektryczny niemieckiej firmy DEWERT,
  ◦ Tapicerka o bardzo dobrej jakości,
  ◦ Pianka o grubości 5 cm,
  ◦ W miejscach ruchomych stołu zastosowano stalowe łożyska kulkowe co wpływa na nie zawodność stołu,
  ◦ Elementy ramy wykonane z najlepszej polskiej stali,
• **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  ◦ Podłokietniki,
  ◦ Półki boczne,
  ◦ Wieszak na podkład,
  ◦ System kółek jezdnych,
  ◦ Pilot nożny (zamiast pilota ręcznego),
  ◦ Sterowanie z ramy,
  ◦ Euroszyny (40cm),
  ◦ Podkolanniki,
  ◦ Podpórka iniekcyjna,
  ◦ Podpora ręki do fotela,
  ◦ Elektryczna regulacja kąta blatu do pozycji fotela,
  ◦ Elektryczna regulacja kąta blatu do pozycji Pivota,
• Parametry techniczne:
  ◦ Długość 200 cm,
  ◦ Szerokość 65/70/80 cm,
  ◦ Wysokość 48 – 100 cm,
  ◦ Regulacja kąta podgłówka -70^0 do 40^0,
  ◦ Regulacja kąta oparcia 0^0 do 85^0,
  ◦ Regulacja kąta łamania blatu 0^0 do 30^0,
  ◦ Masa własna 91 kg,
  ◦ Maksymalne obciążenie 160 kg,
• Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
• Gwarancja na konstrukcje 24 miesiące,
• Gwarancja na akcesoria hydrauliczne i elektryczne 12 miesięcy,