



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **N.I.L. EVA sp6 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji belgijskiej,
- **Wskazania estetyczne:**
  - Kształtowanie figury,
  - Liposukcja okolicy pośladkowej,
  - Modelowanie twarzy, w tym przywrócenie objętości i kształtu twarzy, wypełnienie i wygładzenie niektórych zmarszczek, poprawa harmonii twarzy,
  - Modelowanie, powiększanie piersi (np. zwiększenie rozmiaru biustu, potencjalna alternatywa dla implantów piersi),
- **Charakterystyka:**
  - Oznaczenie ilości infiltrowanego płynu na obszar,
  - Wskaźniki statusu prowadzące użytkownika przez proces infiltracji lub liposukcji,
  - Cztery tryby pracy: infiltracja/ssanie i pedał/ciągły,
  - Wkład infiltracyjny połączony z zestawem rurek do infiltracji,
  - Kompaktowy panel kontrolny,
  - Łatwy do przetransportowania,
  - Poprawa środowiska pracy,
  - Redukcja hałasu,
  - Kontrola nadciśnienia,
- **Wyposażenie standardowe:**
  - System aspiracji (profesjonalny ssak),
  - System infiltracji (ilościowa pompa infiltracyjna),
  - System BEZPIECZENSTWA,
  - 1x Głowica EVAMATIC 5
  - Wgrane oprogramowanie w języku polskim,
  - 2x Załącznik nożny,
  - 5x Wąż ciśnieniowy,
  - 5x Wąż do ssaka,
  - 5x Wężyk łącznikowy do infiltracji,
  - 5x Strzykawki infiltracyjne BAXTERS (zestaw),
  - 5x Wkład do ssaka Medivac Flex 3L,
  - 2x Słój,
  - 1x Elektryczny kabel zasilający,
  - 1x Klucz do regulacji kaniul,
  - 1x Klucz czyszczący,
  - 1x Olej Lipomatic® (100ml),
  - Kaniula:
    - 1x Mercedes 4x300,
    - 1x 3G Accelerator 3x150,
    - 1x 3G Accelerator 3x250,
    - 1x Viterbo 4x250,
    - 1x Infiltration 2.5x200,
    - 1x Infiltration 2.5x300,
- **Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):**
  - [Kompresor DK50 2V Silent S DRY Monsun - w obudowie wyciszającej i z osuszaczem](#),
  - [Kompresor DK50 2V DRY Monsun - bez obudowy z osuszaczem](#),
  - [Zestaw do transferu tłuszczu MEDELA \(Fat Collector / Fat Transfer\)](#)
  - [Zestaw do transferu tłuszczu EUROMI NLF1 \(Fat Collector / Fat Transfer\)](#)
  - [Zestaw do transferu tłuszczu EUROMI NLF2 \(Fat Collector / Fat Transfer\)](#)
  - Materiały zużywalne,
- **Dane techniczne ssaka:**
  - **JP 90:**
    - Napięcie (V~)/ Częstotliwość: 200-240,
    - Maksymalna moc ssania (mbar): -850,
    - Power (W): 250,
    - Poziom hałasu db(A): 57,
    - Waga: 10kg,
  - **KP 90:**
    - Napięcie (V~)/ Częstotliwość: 100-115,
    - Maksymalna moc ssania (mbar): -700,
    - Power (W): 300,
    - Poziom hałasu db(A): 56,
    - Waga: 8,5kg,
- **Panel przedni zawiera:**
  - Panel kontrolny do infiltracji ilościowej,
  - Gniazda przewodów powietrznych,
  - Strzykawki do infiltracji,
  - Słoje MEDI-VAC oraz wkłady,
  - Wkłady infiltracyjne,
  - Gniazda pedałów,
  - Gniazdo przewodu silikonowego służące do podłączenia słoja MEDI-VAC do aspiratora,
  - Przycisk zatrzymania awaryjnego,
  - Panel sterowania:
    - infiltracja / ssanie,
    - pedał / tryb ciągły,
- **Dane techniczne:**
  - Napęd infradźwiękowy,
  - Zasilanie:
    - 4A dla zasilania 200 / 240V
    - 8A dla zasilania 100 / 115V~
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



LEZJONNA KOROZYJNY  
DŁUGI  
OPRACZALNIK

Model	Opis	Waga	Wymiary
...	...	...	...



PROBNIK



Model	Opis	Waga	Wymiary
...	...	...	...



Model	Opis	Waga	Wymiary
...	...	...	...

