



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Lampa bakteriobójcza NBVE 60 N (Produkt nowy)**

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- **Urządzenie w 100% bezpieczne dla człowieka! Lampa posiada atest PZH,**
- Lampa bakteriobójcza i wirusobójcza przepływowa NBVE 60 N: bez licznika czasu pracy,
- Stosowanie energooszczędnych przepływowych lamp bakteriobójczych serii NBVE jest jedną z najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych metod dezynfekcji,
- Nowoczesna budowa lamp serii NBVE zapewnia, iż szkodliwe promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz urządzenia, a więc stosowanie lamp serii NBVE podczas pobytu pacjentów oraz personelu w pomieszczeniach jest bezpieczne,
- Urządzenia te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm. Promieniowanie to ma najsilniejsze właściwości biobójcze i nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje,
- Proces oczyszczania powietrza poprzez energooszczędne lampy przepływowe serii NBVE polega na wymuszonym obiegu powietrza przez komorę dezynfekcyjną, w której znajdują się promienniki bakteriobójcze. Przepływ ten realizowany jest dzięki wbudowanemu w lampie wentylatorowi.
- **Przeznaczona do stosowania:**
  - Szpitale (bloki operacyjne, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, sale chorych, izby przyjęć, izolatki, brudowniki,
  - Przychodnie (gabinety lekarskie i zabiegowe),
  - Laboratoria,
  - Apteki,
  - Przemysł farmaceutyczny, spożywczo-przetwórczy, kosmetyczny,
  - Hotelarstwo i gastronomia,
- **Zalety lampy bakteriobójczej NBVE 60 N:**
  - Sposób montażu: N- naścienna,
  - Znaczne obniżenie poboru mocy z sieci pozwala zaoszczędzić od 200 do 300 zł. Rozbieżność tej kwoty wynika z różnego czasu eksploatacji lamp,
  - Jest to przepływowa lampa bakteriobójcza przeznaczona do dezynfekcji powietrza w obecności personelu i pacjentów,
  - Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C,
  - Gwarancja stałego, wysokiego stopnia dezynfekcji powietrza,
  - Przeznaczenie: blok operacyjny, sale chorych, laboratoria, izby przyjęć, poczekalnie, korytarze i wszelkie skupiska ludzi. Uogólniając, wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej i jednocześnie gdzie muszą przebywać ludzie,
  - Rodzaj obudowy: blacha kwasoodporna, co gwarantuje łatwość dezynfekcji i mycia lampy,
  - Szczelność urządzenia zapewnia pełne bezpieczeństwo personelu,
  - Wymiana filtru powietrza: bardzo łatwa, bez konieczności używania narzędzi,
  - Wszelkie wymagane certyfikaty,
  - Obudowa: blacha kwasoodporna, która wspomaga właściwości dezynfekcyjne oraz pozwala utrzymać urządzenie w czystości
- **Dane techniczne:**
  - Lampa naścienna,
  - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
  - Energooszczędna - pobór mocy: 85 W,
  - Element emitujący promieniowanie UV-C: 2 x 30W,
  - Trwałość promiennika: 9000 h,
  - Wydajność wentylatora: 132 m<sup>3</sup>/h,
  - Dezynfekowana kubatura: 25 - 50 m<sup>3</sup>/h,
  - Zasięg działania lampy: 10 - 20 m<sup>2</sup>,
  - Klasa zabezpieczenia ppor.: I,
  - Typ obudowy: IP 20,
  - Wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm,
  - Wymiary: 1190 x 215 x 145 mm,
  - Masa: 8,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

