



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa bakteriobójcza NBVE 60 PL (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- **Urządzenie w 100% bezpieczne dla człowieka! Lampa posiada atest PZH,**
- Przepływowa Lampa bakteriobójcza i wirusobójcza NBVE 60 PL: z licznikiem czasu pracy,
- Stosowanie energooszczędnych przepływowych lamp bakteriobójczych serii NBVE jest jedną z najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych metod dezynfekcji,
- Nowoczesna budowa lamp serii NBVE zapewnia, iż szkodliwe promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz urządzenia, a więc stosowanie lamp serii NBVE podczas pobytu pacjentów oraz personelu w pomieszczeniach jest bezpieczne,
- Urządzenia te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm. Promieniowanie to ma najsilniejsze właściwości biobójcze i nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje,
- Proces oczyszczania powietrza poprzez energooszczędne lampy przepływowe serii NBVE polega na wymuszonym obiegu powietrza przez komorę dezynfekcyjną, w której znajdują się promienniki bakteriobójcze. Przepływ ten realizowany jest dzięki wbudowanemu w lampie wentylatorowi.
- Lampa posiada elektroniczny licznik z 4-polowym wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 h,
- Model jest wyposażony w funkcję akustycznej sygnalizacji momentu wymiany promiennika (ten element służy również do sumowania czasu pracy promienników),
- **Przeznaczona do stosowania:**
 - Szpitale (bloki operacyjne, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, sale chorych, izby przyjęć, izolatki, brudowniki,
 - Przychodnie (gabinety lekarskie i zabiegowe),
 - Laboratoria,
 - Apteki,
 - Przemysł farmaceutyczny, spożywczo-przetwórczy, kosmetyczny,
 - Hotelarstwo i gastronomia,
- **Zalety lampy bakteriobójczej NBVE 60 PL:**
 - Sposób montażu: P - przejezdna na statywie,
 - Model energooszczędny,
 - Blacha kwasoodporna jako kluczowy materiał konstrukcji obudowy zwiększa właściwości dezynfekcyjne; ponadto pozwala utrzymać urządzenie w czystości,
 - Skuteczność potwierdzona badaniami i certyfikatami najwyższej klasy,
 - Cel stosowania: skuteczna dezynfekcja powietrza (bez konieczności opuszczania pomieszczenia przez pacjentów i personel)
 - Przepływ powietrza przez komorę UV-C - dzięki temu osoby przebywające w sali nie mają kontaktu z promieniowaniem szkodliwym dla zdrowia,
 - Standardowy licznik czasu pracy dla tego modelu to typ L - licznik indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1h. Na zamówienie montujemy również licznik LW z mikroprocesorem oraz czteropolowym wyświetlaczem o wskazaniach do 1 h (oraz z akustyczną funkcją powiadamiania o konieczności wymiany promienników),
 - Zastosowanie: na blokach operacyjnych, salach chorych, na izbach przyjęć, w laboratoriach, w poczekalniach oraz w innych miejscach np. przedszkolach i żłobkach, w których przebywa wiele osób - ponadto wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej,
- **Dane techniczne:**
 - Lampa zamieszczona jest na przejezdnym statywie,
 - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
 - Energooszczędna - pobór mocy: 85 W,
 - Element emitujący promieniowanie UV-C: 2 x 30W,
 - Trwałość promiennika: 9000 h,
 - Wydajność wentylatora: 132 m³/h,
 - Dezynfekowana kubatura: 25 - 50 m³/h,
 - Zasięg działania lampy: 10 - 20 m²,
 - Klasa zabezpieczenia ppor.: I,
 - Typ obudowy: IP 20,
 - Wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm,
 - Wymiary: 600 x 1340 x 600 mm,
 - Masa: 13 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

