



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa bakteriobójcza NBV 30 N (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 30 N bez licznika czasu pracy,
- Urządzenie to emituje promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm,
- Nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje,

• ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA:

- Bloki operacyjne,
- Gabinety zabiegowe i opatrunkowe,
- Sale chorych,
- Przychodnie,
- Laboratoria,
- Apteki,
- Przemysł farmaceutyczny,
- Przemysł spożywczy,
- Przemysł kosmetyczny,

• Zalety lampy bakteriobójczej NBV 30 N:

- Typ: N - uniwersalna, ścienna-sufitowa lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania,
- Przeznaczenie: podniesienie oraz utrzymanie poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniach różnego rodzaju,
- Cel: nieodwracalna dezaktywacja wszelkiego rodzaju bakterii, wirusów, pleśni, grzybów oraz drobnoustrojów,
- Skutek działania: skuteczna dezynfekcja powietrza i powierzchni naświetlanej,
- Przeznaczenie: stosowanie na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych i opatrunkowych, na salach operacyjnych, w przychodniach, laboratoriach i aptekach, a także w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym,
- Dodatkowe informacje: lampa ta została wyposażona w wysokojakościowy aluminiowy odbłyśnik; ponadto posiada wszelkie wymagane certyfikaty, a jej skuteczność jest potwierdzona badaniami,

• Dane techniczne:

- Lampa naścienna,
 - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
 - Pobór mocy: 33 W,
 - Element emitujący promieniowanie UV-C: 1 x 30 W,
 - Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 2,3 W / m²,
 - Trwałość promiennika: 9000 h,
 - Dezynfekowana powierzchnia: 12 - 15 m²,
 - Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200°,
 - Klasa zabezpieczenia ppor.: I,
 - Typ obudowy: IP 20,
 - Rodzaj pracy: ciągła,
 - Wymiary kopuły: 960 x 85 x 135 mm,
 - Masa kopuły: 3 kg,
 - Długość wysięgnika: 120 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
 - Gwarancja 12 miesięcy,

