



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Lampa bakteriobójcza NBV 2x30 S (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 2x30 S: bez licznika czasu pracy,
- Nieodwracalnie dezaktywuje wirusy i drobnoustroje,
- Wyposażona w odbłyśnik wykonany z aluminium odbłaskowego, który gwarantuje najwyższą jakość urządzenia,

### • ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA:

- Bloki operacyjne,
- Gabinety zabiegowe i opatrunkowe,
- Sale chorych,
- Przychodnie,
- Laboratoria,
- Apteki,
- Przemysł farmaceutyczny,
- Przemysł spożywczy,
- Przemysł kosmetyczny,

### • Zalety lampy bakteriobójczej NBV 2x30 S:

- Sposób montażu: S – sufitowa,
- Produkty te używane są do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń,
- Lampa emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm,
- Nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje,
- Lampa bakteriobójcza skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchnię,
- Odbłyśnik wyprodukowany został z aluminium odbłaskowego wysokiej jakości,
- Produkty te wykorzystywane są na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym,
- Niezawodność funkcjonowania lamp bakteriobójczych potwierdzona jest badaniami,
- Wszelkie wymagane certyfikaty,

### • Dane techniczne:

- Lampa sufitowa,
- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
- Pobór mocy: 66 W,
- Element emitujący promieniowanie UV-C: 2 x 30W,
- Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 3,6 W / m<sup>2</sup>,
- Trwałość promiennika: 9000 h,
- Dezynfekowana powierzchnia: 18 - 22 m<sup>2</sup>,
- Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 230°,
- Klasa zabezpieczenia ppor.: I,
- Typ obudowy: IP 20,
- Rodzaj pracy: ciągła,
- Wymiary kopuły: 960 x 85 x 145 mm,
- Masa kopuły: 5 kg,
- Długość wysięgnika: 500 mm,

- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,

- Gwarancja 12 miesięcy,

