PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis:+48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl

Lampa bakteriobójcza NBV 15 N LW (Produkt nowy)

• Nowa,
• Produkcji polskiej,
• Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 15 NLW z licznikiem czasu pracy z wyświetlaczem 4-polowym,
• Wyposażona w licznik cyfrowy z mikroprocesorem, który posiada 4-polowy wyświetlacz LED. Zadbano o to, aby ten model sygnalizował dźwiękowo moment wymiany promiennika,
• Dużym plusem licznika tego typu jest możliwość samodzielnego podłączenia do wcześniej zakupionych lamp bezpośredniego działania i przepływowych,
• Powietrze i powierzchnia w pomieszczeniu, w którym została użyta ta lampa, są skutecznie zdezynfekowane,
• **ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA:**
  ◦ Instytucje medyczne,
  ◦ Szpitale,
  ◦ Przemysł farmaceutyczny,
  ◦ Przemysł spożywczy,
  ◦ Przemysł kosmetyczny,
• **Zalety lampy bakteriobójczej NBV 15 N LW:**
  ◦ Typ licznika: LW - licznik cyfrowy z mikroprocesorem z wyświetlaczem 4-polowym LED. Zadbano o to, aby ten model sygnalizował dźwiękowo moment wymiany promiennika. Dużym plusem licznika tego typu jest możliwość samodzielnego podłączenia do wcześniej zakupionych lamp bezpośredniego działania i przepływowych,
  ◦ Sposób montażu: N – naścienna,
  ◦ Przeznaczone są do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń,
  ◦ Emitowane promieniowanie: UV-C o długości fali 253,7 nm,
  ◦ Nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje.
  ◦ Powietrze i powierzchnia w pomieszczeniu, w którym została użyta ta lampa, są skutecznie zdezynfekowana,
  ◦ Odbłyśnik wykonany z aluminium odblaskowego o bardzo wysokiej jakości,
  ◦ Przeznaczone są do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym,
  ◦ Skuteczność działania lamp bakteriobójczych potwierdzona badaniami,
  ◦ Wszelkie wymagane certyfikaty,
• **Dane techniczne:**
  ◦ Lampa naścienna,
  ◦ Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
  ◦ Pobór mocy: 18 W,
  ◦ Element emitujący promieniowanie UV-C: 2x15 W,
  ◦ Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 0,9 W / m2,
  ◦ Trwałość promiennika: 9000 h,
  ◦ Dezynfekowana powierzchnia: 6 - 8 m2,
  ◦ Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200°,
  ◦ Klasa zabezpieczenia ppor.: I,
  ◦ Typ obudowy: IP 20,
  ◦ Rodzaj pracy: ciągła,
  ◦ Wymiary kopuły: 500 x 85 x 135 mm,
  ◦ Masa kopuły: 2 kg,
  ◦ Długość wysięgnika: 120 mm,
  ◦ Typ licznika: z wyświetlaczem 4-polowym,
• Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
• Gwarancja 12 miesięcy,