



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Perymetr RODENSTOCK PERISMART (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- **Zalety i cechy produktu:**
  - Dedykowany do badania kierowców,
  - Innowacyjne rozwiązania,
  - Pomiar statyczny,
  - Technologia LED,
  - Prosta i szybka obsługa,
  - Mała i kompaktowa obudowa,
  - Elektryczny podbródek,
  - Nowoczesne i precyzyjne rozwiązania technologiczne,
  - Cyfrowe śledzenie oczu,
  - Bodelec biało-biały,
- **Dane techniczne:**
  - Rodzaj miski bodźca: Część półkulista,
    - Promień miski: 300 mm,
    - Zakres pomiaru: 50° w poziomie (+30° z ruchomym punktem mocowania), 30° w pionie (+10° z ruchomym punktem mocowania),
    - Regulacja podbródka: Sterowany elektrycznie,
    - Interfejs użytkownika: Wielojęzyczny,
  - STANDARDOWE POLA TESTOWE: Pełna, Jaskra, Centralna 30°, Centralna 22°, Plamka 10°
  - TESTY SPECJALISTYCZNE: Bi-driving, medycyna przemysłowa, medycyna przemysłowa rozszerzona,
  - ŹRÓDŁO BODŹCA: Tylne projekcja LED,
  - KOLOR BODŹCA: Biały,
  - ROZMIAR BODŹCA: Goldmann rozmiar III (0,43°),
  - NATĘŻENIE BODŹCA: 0,01 cd/m<sup>2</sup> (0,03 asb) do 333,33 cd/m<sup>2</sup> (1000 asb) w krokach co 3 dB lub 1 dB
  - PODŚWIETLENIE TŁA: Automatyczna kontrola poziomu 10 cd / m<sup>2</sup> (32asb),
  - CZAS EKSPOZYCJI: Możliwość regulacji od 0,1 do 9,9 s,
  - KONTROLA FIKSACJI: Kontrola Fixation: Monitorowanie martwego pola Hejil-Krakau, cyfrowe śledzenie oczu,
  - WYMIARY I WYMAGANIA ELEKTRYCZNE:
    - Wymiary (WxDxH): 548 x 382 x 450 mm
    - Waga: Około 9 kg,
    - Zasilanie: 115 do 230 V AC,
    - Częstotliwość 50/60 Hz,
    - Pobór energii: Max 35 VA,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

