



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Defibrylator PROGETTI Rescue Life (Wersja 7 cali) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Przenośny (wyposażony w uchwyt),
- Progetti Rescue Life to profesjonalny manualny defibrylator kliniczny przeznaczony do zaawansowanych czynności resuscytacyjnych przez przeszkolony personel,
- Oprogramowanie: wielojęzyczne głosowe i tekstowe komunikaty,
- Pamięć: Wewnętrzna pamięć flash 1 Gb, do 300 godzin zapisu EKG, zdarzeń, przeglądu,
- **Menu i obsługa w języku angielskim,**
- **Dane techniczne**
 - Ekran:
 - Duży 7" kolorowy wyświetlacz TFT,
 - Sygnał EKG: z łyżek lub kabla 3-odprowadzeniowego: I, II, III (opcja 6 lub 12 odprowadzeniowy),
 - SpO2 i krzywa,
 - Częstość akcji serca,
 - Monitor EKG:
 - Przesuw: 5, 12.5, 25, 50 mm/sec,
 - Amplituda (cecha) 5, 10, 20 mm/mV,
 - Częstość akcji serca - 20 do 300 bpm ($\pm 2\%$),
 - Alarm: możliwość ustawień alarmu HR w zakresie 20-250 bpm,
 - Drukarka:
 - zintegrowana drukarka termiczna do przebiegów EKG i zdarzeń, dokumentacja na wydruku wraz z wartościami HR/SpO2; papier 58mm.
 - Zasilanie:
 - Bateria NiMh o wysokiej pojemności z krótkim czasem ładowania (95% w ciągu 2h),
 - Zasilanie sieciowe/ładowanie: 100-230 V, $\pm 10\%$ 50/60 Hz,
- **Wyposażenie standardowe:**
 - Defibrylator Rescue Life 7 z baterią NiMh i łyżkami,
 - Torba,
 - Kabel 3-żyłowy,
 - 1 rolka papieru,
- **Wyposażenie / parametry opcjonalne (za dopłatą):**
 - Moduł SPO2,
 - Moduł NIBP,
 - Moduł stymulatora zewnętrznego (częstość stymulacji 30-180/min; natężenie 0-180mA, czas 22ms),
 - Zestaw łyżek pediatrycznych,
 - Ładowarka samochodowa,
 - Elektrody jednorazowe,
 - kabel 10-żyłowy (12-odprowadzeniowy),
 - Rodzaj impulsu:
 - BTE (impuls dwufazowy wykładniczy); impedancja skompensowana,
 - Energia: Manual: 1-230J,
 - Energia: AED: 150J - stała,
 - Technologia HiCAP (Large Storage Capacitor),
 - Wybór energii defibrylacji: 1 - 230J - wielofunkcyjne pokrętło na panelu,
 - Czas ładowania:
 - 100 wyładowań przy naładowanych bateriach,
 - Tryb synchronizacji wyładowania z R (kardiowersja),
 - Ładowanie / defibrylacja przyciskiem na łyżkach,
 - Pamięć:
 - Wewnętrzna pamięć flash 1 Gb, do 300 godzin zapisu EKG, zdarzeń, przeglądu,
 - Wymiary:
 - 369mm x 240mm x 340 mm,
 - Waga:
 - 5,5kg (z baterią),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

