



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **N.I.L. EVA sp7 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji belgijskiej,
- **Wskazania estetyczne:**
  - Kształtowanie figury,
  - Liposukcja okolicy pośladkowej,
  - Modelowanie twarzy, w tym przywrócenie objętości i kształtu twarzy, wypełnienie i wygładzenie niektórych zmarszczek, poprawa harmonii twarzy,
  - Modelowanie, powiększanie piersi (np. zwiększenie rozmiaru biustu, potencjalna alternatywa dla implantów piersi),
- **Wskazania terapeutyczne:**
  - Leczenie otyłości, ginekomastii, opadanie powieki, makromiastozy lub chorób serca i/ lub powikłania cukrzycy. Liposukcja okolicy pośladkowej,
  - Leczenie obrzęku limfatycznego, tłuszczakowatości (w tym wrodzonej lipatozie twarzy) i naczynek,
  - Leczenie różnych zaburzeń, takich jak nadmierne wydzielanie potu pachowego,
  - Przeszczepianie adipocytów w ramach operacji rekonstrukcyjnej,
- **Charakterystyka:**
  - Oznaczenie ilości infiltrowanego płynu na obszar, wyświetlane jest na 15-calowym ekranie dotykowym,
  - Cyfrowy ekran dotykowy zapewniający dostęp do różnych elementów sterujących systemem,
  - Cztery tryby pracy: infiltracja/ssanie i pedał/ciągły,
  - Wkład infiltracyjny połączony z zestawem rurek do infiltracji,
  - Kompaktowy panel kontrolny,
  - Łatwy do przetransportowania,
  - Poprawa środowiska pracy,
  - Redukcja hałasu,
  - Kontrola nadciśnienia,
  - Możliwość wprowadzenia danych pacjenta do systemu,
  - Możliwość zapisu danych na nośnikach USB,
  - System zlicza płyny co do 1 ml zarówno aspiracji jak infiltracji w poszczególnych strefach,
  - Możliwość kontrolowania całkowitej aspirowanej ilości tkanki tłuszczowej,
  - Możliwość analizy stref infiltrowanych/aspirowanych
  - System tłoków zapewnia jednorodną infiltrację z tym samym ciśnieniem, niezależnie od rodzaju tłuszczu
  - Opatentowany system bezpieczeństwa- blokada przy napotkaniu tkanki nietłuszczowej
  - Głęboka, jednolita, kontrolowana INFILTRACJA i ASPIRACJA (możliwość wykonania liposukcji nawet włóknistego tłuszczu)
  - Możliwość leczenia wszystkich nawet tych delikatnych partii ciała, takich jak podbródek, okolice kolan i kostek,
- **Wyposażenie standardowe:**
  - System aspiracji (profesjonalny ssak),
  - Duży czytelny panel sterujący,
  - Głowica Evamatic 5,
  - 2x Złącznik nożny,
  - 5x Wąż ciśnieniowy,
  - 5x Wąż do ssaka,
  - 5x Wężyk łącznikowy do infiltracji,
  - 5x Strzykawki infiltracyjne BAXTERS (zestaw) ,
  - 5x Wkład do ssaka Medivac Flex 3L,
  - 2x Słój,
  - 6x Kaniula:
    - 1x Mercedes 4x300,
    - 1x 3G Accelerator 3x250,
    - 1x 3G Accelerator 3x150,
    - 1x Viterbo 4x250,
    - 1x Infiltration 2.5x200,
    - 1x Infiltration 2.5x300,
  - 1x Klucz do regulacji kaniuli,
  - 1x Elektryczny kabel zasilający,
  - 1x Klucz czyszczący,
  - 1x Olej Lipomatic ® (100ml),
  - Napęd infradźwiękowy,
  - System kontroli z ilościową aspiracją i infiltracją - liczoną na poszczególne strefy co do 1 ml),
  - System aspiracji (profesjonalny ssak),
  - System infiltracji (ilościowa pompa infiltracyjna),
  - Zestaw kaniul, akcesoria,
  - System BEZPIECZEŃSTWA,
- **Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):**
  - [Kompresor DK50 2V Silent S DRY Monsun - w obudowie wyciszającej i z osuszaczem.](#)
  - [Kompresor 2V DRY Monsun- bez obudowy z osuszaczem.](#)
  - [Zestaw do transferu tłuszczu EUROMI NLF2 \(Fat Collector / Fat Transfer\)](#)
  - [Zestaw do transferu tłuszczu EUROMI NLF1 \(Fat Collector / Fat Transfer\)](#)
  - [Zestaw do transferu tłuszczu MEDELA \(Fat Collector / Fat Transfer\)](#)
  - Materiały zużywalne,
- **Dane techniczne ssaka:**
  - **Seria 2660:**
    - Napięcie (V~)/Częstotliwość (Hz): 115/60
    - Maksymalna moc ssania (mbar): -914
    - Power (W): 530
    - Poziom hałasu db(A): 56
    - Waga: 6,7 kg.,
- **Dane techniczne panelu tylnego:**
  - Gniazdo zasilania elektrycznego 200/240V~ lub 100/115V~.
  - Dwa bezpieczniki: 4A dla zasilania 200 / 240V~ lub 8A dla zasilania 100 / 115V~.
  - Gniazdo źródła powietrza AIR SOURCE (maks. 10 barów, min. 5 barów) zasilające EVA sp® 7 sprężonym powietrzem
  - Przycisk SPEED INFILTRATION służący do kontrolowania prędkości infiltracji
  - W lewym dolnym rogu, tylnego panelu urządzenia, znajduje się mały zawór. Służy do spuszczenia oleju z pułapki olejowej tłumika. Zawór należy otworzyć raz w miesiącu, aby spuścić olej
- **Panel przedni zawiera**
  - Panel kontrolny do infiltracji ilościowej,
  - Gniazda przewodów powietrznych,
  - Strzykawki do infiltracji,
  - Stoje MEDI-VAC oraz wkłady,
  - Wkłady infiltracyjne,
  - Gniazda pedałów,
  - Gniazdo przewodu silikonowego służące do podłączenia stoja MEDI-VAC do aspiratora,
  - Przycisk zatrzymania awaryjnego,
  - Panel sterowania:
    - infiltracja / ssanie,
    - pedał / tryb ciągły,
- **Dane techniczne :**
  - Napęd infradźwiękowy,
  - Zasilanie:
    - 4A dla zasilania 200 / 240V
    - 8A dla zasilania 100 / 115V~
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

