



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół endoskopowy URBAN (Elektryczny) (None)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Posiada stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową,
- Profesjonalny stół do Chiropraktyki, Osteopatii, Terapii Manualnej i Masażu Leczniczego,
- Model oferowanego stołu posiada funkcje, które są niezbędne do wykonywania terapii u osób szczupłych, otyłych, jak i kobiet w ciąży,
- Zaletą stołu jest możliwość unoszenia za pomocą sprężyn gazowych, osobno lub razem części lędźwiowej i części piersiowej w przypadku osób otyłych czy kobiet w ciąży,
- Ważną funkcją w oferowanym modelu jest szeroki zakres regulacji podglówka. Nowoczesne rozwiązanie regulacji położenia do góry i dołu z ustawieniem kąta pochylecia, pozwala na wygodne ułożenie pacjenta z małą i dużą klatką piersiową oraz kobiet z dużym biustem,
- Regulacja szerokości elementów podglówka pomoże dopasować parametry do kształtu twarzy. Szeroki zakres regulacji sprawia, że pacjent nie zależnie szczupły czy otyły będzie czuł się komfortowo,
- Mocna konstrukcja stołu, zapewnia maksymalną stabilność podczas pracy z pacjentem, a zastosowane rozwiązania i funkcje oraz cicha i płynna praca gwarantują maksimum wygody dla personelu i pacjenta,
- Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Wieszak na papier,
 - Sterowanie ramą,
 - Pilot nożny (zamiast pilota ręcznego),
- System kółek jezdnych,
- Dane techniczne:
 - Długość: 195 cm,
 - Szerokość 65/70/80 cm,
 - Wysokość: 48-100 cm,
 - Regulacja kąta podglówka: - 30° do 30°,
 - Regulacja wysokości podglówka: 26 cm,
 - Rozchylenie podglówka: od 6 do 12 cm,
 - Regulacja kąta oparcia: 0° do 15°,
 - Regulacja kąta części środkowej: 0° do 25°,
 - Masa własna 93 kg,
 - Maksymalne obciążenie: 160 kg,
 - Zasilanie elektryczne: Napięcie: 230V/ 50-60 Hz, moc: max 160W, klasa ochrony: II, obudowa: IP54,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne i elektryczne 12 miesięcy,

